

一、项目名称：网纱

二、年度使用数量：72000 米

三、项目用途：玻璃上印刷油墨

四、网纱技术要求：

类别	名称规格	目数	目数公差 +n/cm	颜色	线径 um	孔宽 um	开口率 %	厚度 um	理论油墨量 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	重量 g/m <sup>2</sup>	伸张力 公差
性能要求	网纱 77T	195	2	W/Y	55	66	25	85±5	21.5	56.57	18N/cm ±2N/cm
	网纱 90T	230	2.5	W/Y	48	55	24	72±5	17.28	52.74	16N/cm ±2N/cm
	网纱 120T	305	3	W/Y	31	47	31	46±5	14.26	25.54	15N/cm ±2N/cm
技术说明	1. 目数:每英寸或每厘米丝线的数量, 保证每个产品的误差在商品目录的范围之内; 2. 开口径:由网目数和丝径计算, $OP(\text{微米}) = [25400/\text{目数}(\text{/英寸})] - \text{丝径}$ ; 3. 开口率:由开口径和丝径计算出来, $OPA(\%) = OP^2 / (OP=D)^2$ 4. 厚度:由计量数据得出的统计值, 保证每个产品的误差在商品目录的允许范围之内; 5. 理论油墨量:由开口径. 丝径和厚度计算, 理论油墨量(cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )=开口径 X 厚度; 6. 重量:由计量数据得出的统计值;										
外观要求	1. 外标签应完好, 标签所示内容有型号、规格、生产日期及颜色等应与进货单相同; 2. 外观要求: 表面光滑. 平整. 美观, 无裂纹, 无污渍. 油渍. 脏物, 编织网线应均匀, 无破裂等; 3. 尺寸公差: 宽度±10mm, 厚度±5um										
储存要求	1. 储存环境干燥、通风、清洁, 其包装应密封好, 并做好防潮工作; 2. 做好防火. 防水. 防潮. 防霉变等工作, 存放的仓库应干净, 整洁; 3. 存放的仓库不允许堆放化学药品或含水, 含油脂, 含污染物的物品;										

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 10 天；

六、供货要求：网纱材质要求为聚氨酯纤维材料，产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的网纱。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求:

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明, 可提供每批次网纱原材料相关 PPT 质检合格说明;
- 7.2. 提供厂家《质量管理体系认证书 ISO9001》和《环境管理体系认证书 ISO14000》等文件;
- 7.3. 提供现场网纱生产、储存及周转能力证明;
- 7.4. 需由承接厂家独立完成, 不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工;

八、材料报价要求:

参照以下表格报价 (报价需含 17% 增值税、运费等一切到厂费用):

序号	物料名称	规格	年约用量 (单位: M)	单价 (元/M)	备注
1	网纱	77T/136CM	72000 米		
2	网纱	77T/160CM			
3	网纱	77T/190CM			
4	网纱	77T/230CM			
5	网纱	77T/260CM			
6	网纱	77T/280CM			
7	网纱	77T/316CM			
8	网纱	77T/340CM			
9	网纱	90T/160CM			
10	网纱	90T/190CM			
11	网纱	120T/136CM			
12	网纱	120T/160CM			

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》, 请有意并有条件的供应商根据要求提供相关资质资料及明细报价单, 一并发送至邮箱: [xycg@xinyiglass.com](mailto:xycg@xinyiglass.com)

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐, 联系电话: 0769-85012456。